

強力 両面テープ 厚手

適材適所の両面テープ

いろいろな素材に 貼ってすぐにつく ハイスピードタイプ

凹凸面・ザラザラ面にもつく



シックハウス対策品

この製品には、シックハウスの原因となる厚生労働省指定 VOC（揮発性有機化合物）13物質を使用していません。

強粘着

ベニヤ板・モルタル・
コンクリート・金属・木材・紙・
各種プラスチック・石膏ボード・
珪酸カルシウム板・
キッチンパネルなどに

ザラザラ面、平滑面

各種内装ボードの仮固定

素材・用途

- ・プラスチック
- ・金属
- ・木材
- ・紙
- ・ザラザラ面
- ・平滑面

●品 種 番 号 : No.7811

●サ イ ズ : 厚さ1.2mm×幅10mm×長さ10m
 厚さ1.2mm×幅15mm×長さ10m
 厚さ1.2mm×幅20mm×長さ10m

●テープの色 : 黒

強力 両面テープ 厚手

TERAOKA

品名	品種番号	サイズ 幅mm×長さm	個装サイズ ヨコmm×タテmm	JANコード	包装形態	入数 (内箱)	ケースサイズ ヨコmm×タテmm×高さmm	重量 kg
両面テープ	No.7811	10×10	175×220	4964833 781207	フック掛けヘッダー袋	84	751×361×309	6
両面テープ	No.7811	15×10	175×220	4964833 781214	フック掛けヘッダー袋	72	751×361×309	7
両面テープ	No.7811	20×10	175×220	4964833 781221	フック掛けヘッダー袋	60	751×361×309	8

強力 両面テープ 厚手 No.7811 黒

特長

ハイスピードタイプ

初期粘着力(ベタツキ)が強く、貼ってすぐにつきます。

凹凸面にもOK

凹凸面やザラザラ面にも、平滑面にも良くつきます。

多用途タイプ

つきにくい素材や場所にも使用できる多用途タイプです。

シックハウス対策品

この製品には、シックハウスの原因となる厚生労働省指定VOC(揮発性有機化合物)13物質を使用していません。

適した素材・用途

- ベニヤ板・モルタル・コンクリート・金属・木材・紙・各種プラスチック・石膏ボード・珪酸カルシウム板・キッチンパネルなどに
- ザラザラ面、平滑面
- 各種内装ボードの仮固定(接着剤等で固定する前の仮固定、固定後の緩衝用)

適さない素材・用途

- フック固定用(重いものを掛ける場合)
- 重いものの固定
- 軟質塩化ビニル、塩化ビニル製壁紙
- フッ素処理面・シリコン面
- 常に水のかかる物

使用上のご注意

- はがしたとき、貼った物の表面を損傷することがあります。差し支えのない物にご使用ください。
- 人体には貼らないでください。
- 貼る面のほこり・油分・水分などをよく拭き取り、しっかり押さえて貼り合わせてください。
- 保管する場合は、直射日光・高温多湿を避けてください。

■耐荷重表

ステンレス	200g
ベニヤ板	200g

4cm²(2cm×2cm)の荷重の目安です。

■材質表示

支持体	ポリエチレン発泡体
粘着剤	アクリル系
剥離紙	紙

ホームスタッフの製品は工業材として広く使用されています



株式会社 寺岡製作所

本社 〒140-8711 東京都品川区広町1-4-22 工場 函南・佐野・茨城
 東京支店 〒140-8711 東京都品川区広町1-4-22 TEL 03 (3779) 9211
 大阪支店 〒533-0022 大阪市東淀川区菅原4-9-6 TEL 06 (6329) 4555
 名古屋支店 〒462-0036 名古屋市長区長喜町1-20 TEL 052 (912) 1123

代理店